

OPIS PRODUKTU

Kod produktu: UT4002

UT4002 jest utwardzaczem do lakieru bezbarwnego **LB4002**, HS 2:1.

Występuje w dwóch podstawowych wersjach; **UT4002-STANDARD** i **UT4002-EXPRESS**.

Utwardzacz należy stosować zgodnie z danymi techniczno – aplikacyjnymi lakieru **LB4002**.

Te dane opisują różnice wynikające z zastosowania wersji **STANDARD** i **EXPRESS**.

Do użytkownika należy podjęcie decyzji o zastosowaniu właściwej wersji utwardzacza.

Na specjalne życzenie (np. gdy warunki „tropikalne”) dostarczamy wersję **UT4002-WOLNY**.

UT4002 jest dostępny w pojemnościach: 0,125l. 0,25l. 0,5l. 1l. 2,5l. 5l.

Trwałość składowania w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku:

- **UT4002-STANDARD** - 12 miesięcy

- **UT4002-EXPRESS** - 6 miesięcy

Uwaga: Pozostawienie reszty utwardzacza w - nawet zamkniętym – pojemniku może doprowadzić do jego zżelowania / krystalizacji nawet w ciągu kilku dni.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami.