

OPIS PRODUKTU

Kod produktu: UT-LS

UT-LS jest utwardzaczem do lakierów bezbarwnych **LS** w połysku i w macie.

Występuje w dwóch podstawowych wersjach; **UT-LS-STANDARD** i **UT-LS-EXPRESS**.

Utwardzacz należy stosować zgodnie z danymi techniczno – aplikacyjnymi danego lakieru.

Te dane opisują różnice wynikające z zastosowania wersji **STANDARD** i **EXPRESS**.

Do użytkownika należy podjęcie decyzji o zastosowaniu właściwej wersji utwardzacza.

Na specjalne życzenie (np. gdy warunki „tropikalne”) dostarczamy wersję **UT-LS-WOLNY**.

UT-LS jest dostępny w pojemnościach: 0,125l. 0,25l. 0,5l. 1l. 2,5l. 5l.

Trwałość składowania w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku:

- **UT-LS-STANDARD** - 12 miesięcy
- **UT-LS-EXPRESS** - 6 miesięcy

Uwaga: Pozostawienie reszty utwardzacza w - nawet zamkniętym – pojemniku może doprowadzić do jego zżelowania / krystalizacji nawet w ciągu kilku dni.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami.